



KA 6000 / 18 UND KA 6000 / 35

KABEL ABLEGEN - PROFESSIONELL UND SCHNELL



MERKMALE

- Automatische Wechsellösung für den abwechselnden Betrieb eines Kabelringwicklers und Kabelablegers
- Der automatische Wechsel ist beispielsweise in der Speedy 40-Software über den entsprechenden Kabeltypen programmierbar oder kann manuell über das Touchscreen Panel angewählt werden
- Hoher Bedienkomfort über Bedienterminal
- Sicheres Ablegen von langen Kabeln dank aktivem Transportband

TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten	KA 6000 / 18	KA 6000 / 35
Minimale Kabellänge	min. 350 mm	min. 350 mm
Wannenlänge	6200 mm	6200 mm
2-Kanal-System	lieferbar	-
Kabeldurchmesser	Flexible Kabel; 2 - 18 mm	Flexible Kabel; 3 - 35 mm
Steuerung	Programmierbare Losgrösse Schnittstelle für die Verbindung zu Kabelverarbeitungsautomaten	Programmierbare Losgrösse Schnittstelle für die Verbindung zu Kabelverarbeitungsautomaten
Geschwindigkeit	Synchron gesteuerte Bandgeschwindigkeit durch die vorgelagerte Maschine bis 3 m/s (grössere Geschwindigkeit nach Anfrage als Option lieferbar)	Synchron gesteuerte Bandgeschwindigkeit durch die vorgelagerte Maschine bis 3 m/s (grössere Geschwindigkeit nach Anfrage als Option lieferbar)
Anschluss	230 VAC / 10 AT	3 x 380 VAC / 16 AT
Pneumatik	6 bar	6 bar
Gewicht	ca. 340 Kg	ca. 340 Kg
Dimensionen (L x B x H)	7070 x 700 x 1250 mm	9915 x 700 x 1250 mm
Besonderes	Höhenverstellbare Kabeltransportebene	Höhenverstellbare Kabeltransportebene

STANDORT SCHWEIZ

Ramatech Systems AG . Hohenrainstrasse 36 . CH - 6280 Hochdorf
Phone: +41 (0)41 914 26 26 . E-Mail: info@ramatech.ch

STANDORT DEUTSCHLAND

Ramatech Systems GmbH. Messerschmittstraße 30 . D - 89231 Neu-Ulm
Phone: +49 731 40 199 200 . E-Mail: info@ramatech.de